

Link do produktu: <https://mbike.pl/rama-octane-one-zircus-26-p-1449.html>

Rama Octane One Zircus 26"



Cena	699,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność

Opis produktu

Zircus to uniwersalna rama aluminiowa, która doskonale sprawdzi się na lokalnych trasach jak i w mieście. Super lekka i mocna, z "Pro" geometrią przeznaczona jest pod koła 26" i amortyzatory o skoku 80 – 140 mm. Zbudowana głównie z myślą o napędzie single speed, dzięki opcjonalnemu, dokręcanemu hakowi przerzutki dostępnemu z każdą ramą, umożliwia montaż przerzutki do jazdy w terenie. Zircus to rama dla riderów, którzy preferują jazdę i zalety, jakie oferuje rama wykonana z aluminium. W porównaniu do radykalnego, stalowego Voida, Zircus jest bardziej sztywny i stabilny. Łagodniejszy kąt główki w stosunku do radykalnej stalowej ramy Void, niżej umieszczony środek suportu, górna rura i tylne widełki przedłużone w stosunku do Voida – wszystko dla podwyższenia stabilności.

Zircus jest wytrzymały, szybki i wygodny podczas dłuższych dystansów. Zbudowany został z aluminiowych rurek 6061 o powiększonej średnicy i prostych przekrojach nadających ramie czysty wygląd. Pod, na pozór prostym wyglądem, kryją się techniczne detale, takie jak customowo formowane rury czy specjalne cieniowania – np. wzmocniona dolna rura przy główce, niepotrzebująca żadnych dodatkowych wzmocnień. Wygięte w łuk poprzeczki dają dużo miejsca na oponę.

Zircus jest uniwersalną ramą, która sprawdzi się w każdym terenie. Mimo, że jest bardzo mocną ramą, to jednak waży tylko 2,1 kg i jest dostępna w konkurencyjnej cenie.

Specyfikacja:

- Materiał: A6061-T6 customowo formowane i cieniowane rury
- Zalecany skok widełca: 80 – 140 mm
- Górna rura (rzeczywista): 571 mm / 22,5"
- Długość tylnego trójkąta: 385 mm / 15,1" (min)
- Rozmiar ramy: 335 mm / 13,2"
- Rama kompatybilna z widełkami o rurze sterowej 1 i 1/8" oraz tapered
- Rama kompatybilna ze sterami zintegrowanymi taper IS42/IS52
- Wysokość główki ramy: 115 mm / 4,5"
- Szerokość mufy suportu: 68 mm (korby MTB lub korby 3 pcs BMX z suportem euro BB)
- Maksymalna wielkość zębatki: ~34 z
- Rozstaw osi MTB (135 x 10 mm), sugerowane piasty na zakrętki / śruby
- Adapter hamulca tarczowego: IS (International Standard), maksymalny rozmiar tarczy: 185 mm
- Rama kompatybilna tylko z hamulcami tarczowymi (brak mocowań typu V-brake)
- Opony: rama pozwala na zastosowanie opon o szerokości do 26" x 2,35
- Sztycy: 30,9 mm / zacisk 34,9 mm
- Maksymalna głębokość wsuwania sztycy: 275 mm
- Opcjonalny hak przerzutki (brak w zestawie)
- Super czysty – prosty wygląd
- Waga: ~2,09 kg

Geometria:

-
- Kąty z widelcem 505 mm (około 120 mm skoku): kąt główki: 68,5o, kąt rury podsiodłowej: 71,5o, BB: -20 mm, WB: 1041 mm
 - Kąty z widelcem 485 mm (około 100 mm skoku): kąt główki: 69,5o, kąt rury podsiodłowej: 72,5o, BB: -25 mm, WB: 1033 mm

*BB - wysokość suportu

*WB - baza kół

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Czarny , Czerwony , Niebieski